

**DBV**[®]Reifen. Felgen. Öle. *easy!*Kraftstoffe · Schmierstoffe
Reifen-Großhandel · Leichtmetallräder

Paradiesstraße 14 b · D-97080 Würzburg-Neuer Hafen

☎ 09 31/9 70 04-0

FAX 09 31/9 70 04-90

✉ hello@dbv.eu

🌐 www.dbv.eu



Produkt-Information

0W-30 Super für VW und Audi

Teilsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl, entwickelt für Motorkonzepte mit Abgasnachbehandlung, Turboaufladung und Wartungsintervallverlängerung.

DBV 0-W30 Super wurde entwickelt um den Ansprüchen moderner Pkw Otto- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung (Dieselpartikelfilter = DPF), Turboaufladung und verlängertem Wartungsintervall zu genügen.

Dies wird realisiert durch Kombination von vollsynthetischen PAO-Grundölen (Poly-Alpha-Olefinen) mit aschearmer Additivtechnologie und HC-Syntheseölen. Die SAE Viskositätsklasse 0W-30 Garantie Verschleißschutz selbst bei niedrigsten Außentemperaturen.

DBV 0W-30 Super kann entsprechend der Herstellervorschriften in Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren eingesetzt werden. Innerhalb des VW-Konzerns kann es als Sortenrationalisierungsprodukt in vielen Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Longlife-Service, eingesetzt werden.

Unter anderer Bezeichnung freigegeben für:

- ◆ ACEA: C3
- ◆ ACEA: A3/B4-04
- ◆ VW: 504 00 / 507 00

Einige Vorteile von 0W-30 Super:

- Rationalisierungssorte mit multifunktionalem Einsatz in Diesle- und Ottomotoren
- Niedrige Sulfatasche, geringer Phosphor- und Schwefelgehalt schonen Dieselpartikelfilter- und Katalysatoren
- Ermöglicht Wechselintervalle bis zu 50.000 km (Modellabhängig/Wartungsrechner beachten)
- Kraftstoffersparnis durch Leichtlaufcharakteristik
- Oxidationsstabilität durch hohen Anteil an vollsynthetischen PAO-Grundölen
- Sicherer Ganzjahresbetrieb durch optimiertes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Auch bei heißem Öl und hohen Belastungen stabiler Schmierfilm und bester Verschleißschutz
- Schutz vor Korrosion und Schwarzschlamm
- Niedriger Ölverbrauch durch geringen Verdampfungsverlust
- Mischbar und verträglich mit konventionellen sowie synthetischen Motorölen.





Reifen. Felgen. Öle. *easy!*

Kraftstoffe · Schmierstoffe
Reifen-Großhandel · Leichtmetallräder

Paradiesstraße 14 b · D-97080 Würzburg-Neuer Hafen

☎ 09 31/9 70 04-0

FAX 09 31/9 70 04-90

✉ hello@dbv.eu

🌐 www.dbv.eu



Zertifiziertes
Managementsystem

Produkt-Information

Um jedoch die vollen Produktvorteile von DBV 0W30 Super auszuschöpfen, wird ein vollständiger Ölwechsel empfohlen.

Typische Kennwerte:

Eigenschaften	Dichte bei 15 °C	Viskosität bei		CCS	Viskositätsindex	Gesamtbasenzahl, °
		40°C	100°C			
DIN Test	ASTM D-7042	ASTM D-7042	ASTM D-7042	ASTM D-5293	ASTM D-7042	DIN 51639-1
Einheit	g/ml	mm ² /s	mm ² /s	cP @ °C	-	mgKOH/g
Wert	0,845	63,50	11,8	-51	185	6,4

Die hierauf erwähnten Daten dienen zum Orientieren des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Obwohl diese Übersicht mit der größten Sorgfalt am erwähnten Datum zusammengestellt worden ist, trägt der Hersteller keine Haftung für Schaden infolge Unvollständigkeiten und/oder Fehler in der Übersicht, vor allem dort, wo sie durch offenbare Typfehler entstanden sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem in Bezug auf kritische Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferant zu treffen.

