

DBV Getriebeöl 80W-90 GL 4/5

DBV 80W-90 GL4/5 ist ein Hochleistungs-Multifunktionsgetriebeöl entwickelt für die universelle Versorgung Von Nutzfahrzeug-Schaltgetrieben, Nebenantrieben und Hinterachsen, einschließlich hoch beanspruchter hypoid-verzahnter Antriebsachsen.

Verwendbar wenn Spezifikation:

- API GL-3 / GL-4 / GL-5
- API MT-1
- MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105 E, SAE J2360
- DAF
- MAN 341 Typ Z2 / MAN 342 Typ M2
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12L / 12M
- ZF TE-ML 16B / 16C / 17H / 19B / 21A
- MB 235.0
- Mack GO-J
- Iveco

Typische Kennwerte:

Eigenschaften	Dichte bei 15 °C	Viskosität bei 40°C	bei 100°C	Flammpunkt	Pourpoint	Viskositätsindex (VI)
DIN Test	51 757	51 377	51 562	ISO 2592	ISO 3016	DIN ISO 2909
Einheit	kg/ml	mm ² /s	mm ² /s	°C	°C	
Wert	0,890	146,4	15,2	200	-30	105

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

Lagerung:

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Gebinde liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vordirekter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

