



Produkt-Information

DBV®

Reifen. Felgen. Öle. *easy!*

Kraftstoffe · Schmierstoffe
Reifen-Großhandel · Leichtmetallräder

Paradiesstraße 14 b · D-97080 Würzburg-Neuer Hafen

☎ 09 31/9 70 04-0

FAX 09 31/9 70 04-90

✉ hello@dbv.eu

🌐 www.dbv.eu



DBV Spezial UTTO SAE 10W-30

Universal-Getriebe-/Hydraulik-Fluid für landwirtschaftliche Geräte und Traktoren mit und ohne Nassbremsen

10W-30 UTTO ist ein Spezial-Getriebeöl das den Anforderungen und Empfehlungen nahezu aller namhafter Ackerschlepper-Hersteller - u. Anbaugeräte-Hersteller entspricht Es wird für Getriebe mit u. ohne nasse Bremsen / Kupplungen empfohlen u. insbesondere, wenn Nassbremsöle gemäß UTTO-Spezifikation vom Hersteller vorgeschrieben sind Bei der Entwicklung wurde besonders Wert auf ein ausgewogenes Reibverhalten a.d. nassen Bremsen gelegt. Ausgewählte Basisöle u. Additive in 10W-30 UTTO gewährleisten zu jeder Jahreszeit den störungsfreien Betrieb aller Aggregate d.h. bei Transmissionen, Getrieben, nassen Bremsen, als auch Synchronringen bei manuellen Schaltgetrieben, sowie Zapfwellenkupplungen.

10W-30 UTTO erfüllt die Leistungsanforderungen folgender Spezifikationen u. Klassifikationen

▪ **Als Getriebe- und Naßbremsöl**

- ◆ API GL 4 / CRC L20
- ◆ John Deere J20C/D, sowie J27D
- ◆ New Holland FNHA 2-C-201.00
- ◆ White Farm (AGCO) Q-1860
- ◆ ZF TE-ML 03E, 05F, 06E, u. 06K
- ◆ Case MS 1206/7/9 u. 1210, 1230
- ◆ Massey Ferguson CMS M1135, 1141, 1143, 1145
- ◆ und weitere wie Kubota UDT, Komatsu, Landini, Deutz
- ◆ FORD M2C86B/C
- ◆ Caterpillar TO-2
- ◆ Allison C-4

◆ **Als Hydrauliköl**

überdeckt HLP-ISO VG 68

- ◆ 10W-30 UTTO schützt alle Metalle, insbesondere Buntmetalle in Getrieben, gegen Korrosion und verhindert alterungsbedingte Ablagerungen an Öldichtungen
- ◆ Garantiert die optimale Funktion der Nassbremsen/ u. oder Kupplungen. Es vermeidet wirksam sogenannte "Chattering-Geräusche" beim Bremsvorgang, selbst unter schwierigen Bedingungen
- ◆ **10W-30 UTTO** hat ein optimales Viskositäts-Temperaturverhalten u. ist aus diesem Grund als Ganzjahresöl in allen Getriebe-/ Hydrauliksystemen von landwirtschaftlichen Maschinen einzusetzen





Reifen. Felgen. Öle. *easy!*

Kraftstoffe · Schmierstoffe
Reifen-Großhandel · Leichtmetallräder

Paradiesstraße 14 b · D-97080 Würzburg-Neuer Hafen

☎ 09 31/9 70 04-0

FAX 09 31/9 70 04-90

✉ hello@dbv.eu

🌐 www.dbv.eu



Produkt-Information

- ◆ **10W-30 UTTO** ist die ideale Rationalisierungsorte, da es für Aggregate die gemäß der Spezifikation UTTO befüllt werden müssen, geeignet ist

Typische Kennwerte:

Eigenschaften	Dichte bei 15 °C	Viskosität - 25°C	bei 100°C	Flammpunkt	Pourpoint	Viskositätsindex
DIN Test	51 757	51 377	51 562	ISO 2592	ISO 3016	ISO 2909
Einheit	g/ml	mPas	mm ² /s	°C	°C	-
Wert	0,875	< 7000	10,5	200	-33	128

Die hierauf erwähnten Daten dienen zum Orientieren des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Obwohl diese Übersicht mit der größten Sorgfalt am erwähnten Datum zusammengestellt worden ist, trägt der Hersteller keine Haftung für Schaden infolge Unvollständigkeiten und/oder Fehler in der Übersicht, vor allem dort, wo sie durch offenbare Typfehler entstanden sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem in Bezug auf kritische Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferant zu treffen.

